

KERN KB650-2NM



Balance de précision compacte avec large plage de pesée, aussi avec approbation d'homologation [M] et ajustage automatique interne



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 10 mg |
| Linéarité: | 30 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 600 g (F1) |
| Portée [Max]: | 650 g |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 10 mg |
| Résolution: | 65 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | ct g kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 9 mm |
|------------------------------|------|

Données de vérification

| | |
|---|--------|
| Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 500 mg |
| Classe d'homologation: | II |
| Åchelon d'homologation [e]: | 100 mg |
| Homologation en usine possible: | oui |

Comptage

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Poids minimale par pièce au comptage: | 10 mg |
| Résolution de comptage: | 65000 |

Fonctions

| | |
|-------------------------------|---------|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de conversion: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Pesage sous la balance: | Crochet |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 30 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------|
| Accu: | Accu optional |
| Durée de fonction: | 30 h |
| Durée de fonction: | 15 h |
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V |

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
| Homologation: | 965-216 |

Catégorie

| | |
|----------------|----------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de précision |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 360 x 230 x 180 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 2,200 kg |
| Poids net: | 1,700 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensions boÅtier (LÅPÅH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds Å vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 130 x 130 mm |