

KERN PLJ600-3CM

Sécurité du processus grâce à l'automatisme d'ajustage intégré et l'approbation d'homologation [M]



Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de détermination de la densité:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	20 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	100 V - 240 V
-------------------	---------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
Homologation:	965-216

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	390 x 470 x 340 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,900 kg
Poids net:	4 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Système de mesure

Durée de préchauffage:	4 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	4 mg
Portée [Max]:	600 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	2 mg
Résolution:	600
Système de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	4 s
Unités de mesure:	ct g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,700 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	20 mg
Classe d'homologation:	II
Åchelon d'homologation [e]:	10 mg
Homologation en usine possible:	oui

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage:	5 mg
Résolution de comptage:	120000

KERN PLJ600-3CM



Sécurité du processus grâce à l'automatisme d'ajustage intégré et l'approbation d'homologation [M]

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	206 x 337 x 87 mm
Dimensions totales (LxPxH):	206 x 337 x 170 mm
Espace de pesée (LxPxH):	140 x 140 x 65 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	128 x 128 mm