

# KERN PLJ3000-2CM



Sécurité du processus grâce à l'automatisme d'ajustage intégré et l'approbation d'homologation [M]



## Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction Data Hold:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de détermination de la densité:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction Peak:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	100 V - 240 V
-------------------	---------------

## Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
Homologation:	965-216

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	480 x 380 x 340 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6,189 kg
Poids net:	4,353 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	206 x 335 x 100 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Surface de pesée (LxP):	195 x 195 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	40 mg
Portée [Max]:	3,500 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (automatique)
Reproductibilité:	10 mg
Résolution:	350
Système de pesage:	Compensation de force
Temps de stabilisation:	4 s
Unités de mesure:	ct g kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,700 cm
------------------------------	----------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 90/384/CEE:	oui
Charge minimale [Min]:	500 mg
Classe d'homologation:	II
Échelon d'homologation [e]:	100 mg
Homologation en usine possible:	oui

## Comptage

Poids minimale par pièce au comptage:	50 mg
Résolution de comptage:	70000